



### Principal

Gamme de produits	9012G
Type de pressostat	Manocontacteur électromécanique
Nom du pressostat	9012G
Taille de capteur de pression	6894,76 kPa
Pression maximale	1000 psi
Description des contacts	"O"- "F", 2 SPDT-DB, forme Z, à action brusque, contacts nickel argent
Fluide contrôlé	Huile hydraulique (-26...121 °C) Non-corrosive liquids Air Non-corrosive gas
Type de raccordement hydraulique	0.44 inch 20 UNF-2B conformément à UL 508
Type d'opération de détecteur de pression	Détection d'un seuil unique
Type d'écart	Fixed
Affichage local	Sans

### Complémentaire

Gamme en pression décroissante	137,90...6894,76 kPa
Approx fix differential at mid range	406,79 kPa +/- 2,5 % de la valeur maximale
Type de bornier	4 bornes à vis
Raccordement électrique	1 connecteur mâle (mini) 5 broches
Identification connecteurs	(1-5)NC (3)gnd (2-4)NO
Type de circuit	Télécommande
Signalisation locale	1 LED: rouge) 120 V AC (105...125 V)
In courant assigné d'emploi	0.22 A 125 V DC 3 A 120 V AC

Réglage	Interne
Matière du boîtier	Alliage d'aluminium moulé 380
Actionneur pression	Piston
Hauteur	158,50 mm
Profondeur	115,82 mm
Largeur	128,27 mm
Position de montage	Toutes positions
Matière en contact avec le fluide	Inox 440 Fluorocarbène Viton Téflon Inox 303
Protection contre les courts-circuits	10 A cartridge overload and short-circuit protection, type gL
Vitesse de commande maxi	120 cyc/mn
Durée de vie mécanique	3000000 cycle
Précision de répétition	4 %
Poids	1,36 kg

## Environnement

Tenue aux vibrations	2 gn (f= 40...150 Hz) conforming to IEC 68-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn conforming to IEC 58-2-27
Normes	CE CSA C22.2 No 14 UL 508
Certifications du produit	UL listed file E12158 CCN NKPZ CE CSA LR25490 classe 3211 03
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4/4X/13 conforming to UL 50
Température de fonctionnement	-23...85 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,361 kg
Hauteur de l'emballage 1	61,290 cm
Largeur de l'emballage 1	24,130 cm
Longueur de l'emballage 1	155,677 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------