



### Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	20 A
Number of Poles	2P
Composition des pôles	2F
Gamme de produits	DP
Type d'emballage	Bulk

### Complémentaire

Puissance moteur hp	1 hp à 115 V AC, monophasé 2 hp at 230 V AC, 1 phase
Courant nominal du rotor bloqué	100 A à 460 V AC 80 A à 575 V AC 120 A à 277 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	24 V AC at 50/60 Hz
Nombre de phases réseau	Monophasé
Raccordement électrique	Binder head Pressure wire clamp
Support de montage	Rail DIN 35 mm

### Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui

---

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

---

### Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---