



Principal

Fonction de l'appareil	Alimentation externe
Nom abrégé de l'appareil	SK
Type de coffret	Standard coffret pour intérieure
Équipement fournis	Vario V3 Interrupteur-sectionneur
Gamme de produits	Square D

Complémentaire

Profondeur	310,13 mm
Design	Standard
Montage de l'appareil	Saillie
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Hauteur	340,36 mm
Matière	Cuivre: enroulement
Support de montage	panneau
Nombre de phases réseau	1 phase
Tension principale	240 x 480 V
Puissance nominale en VA	3000 VA
Tension nominale	120 V alimentation électrique auxiliaire 120 V isolé
Tension secondaire	120 V
Élévation de température	115 °C
Largeur	375,92 mm

Environnement

Température d'isolation	180 °C
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1
Certifications du produit	UL listed file E61239 CSA LR37055

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.