



Principal

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CC
Fonction produit	Thermostat double
Plage de réglage de la température	0...60 °C
Informations affichées	Température en °F

Complémentaire

Tension d'entrée	250 V
Type de détecteur	Métal plaqué
Description des contacts	1 F/O
Résistance de contact	10 mOhm
Durée de vie en cycles	100000 cycle
Pouvoir de commutation maximum	2 A 120...250 V AC inductive 0,6 10 A 250 V AC résistive 15 A 120 V AC résistive 30 W DC
Raccordement électrique	4 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm ²
Mode d'installation	Pincé
Hauteur	Externe: 68 mm
Largeur	Externe: 56 mm
Profondeur	Externe: 44 mm
Poids	40 g
Emplacement de montage	Sur platine de montage Rail DIN 35 mm Montant Spacial Traverses
Température de fonctionnement	-20...80 °C
Degré d'étanchéité IP	IP20
Hystérésis	7 %
Nombre de sorties	1 fonction de chauffage 1 fonction ventilation
Matière	PC

Couleur	Gris clair
Tenue à la flamme	Auto-extinguible conformément à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	UL

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,100 g
Hauteur de l'emballage 1	70,000 mm
Largeur de l'emballage 1	55,000 mm
Longueur de l'emballage 1	50,000 mm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------