



Principal

Gamme de produits	PowerPact L Micrologic PowerPact H Masterpact NT PowerPact P PowerPact J Masterpact NW PowerPact R
Fonction produit	Harnais filaire
Fonction de l'appareil	Moteur de réarmement automatique
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage Accessoire de communication
Quantité par lot	Lot de 3
Type de disjoncteur	L-Frame R-Frame NW NT Forme de P H-frame Y-frame J-frame
Type de coffret	Federal Pioneer CDP

Complémentaire

Type de support	Distant
Compatibilité produit	PowerPact R PowerPact PowerPact H PowerPact H-Frame PowerPact J PowerPact J-Frame PowerPact L PowerPact L-Frame Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact Masterpact PowerPact P PowerPact
[In] courant nominal	250 A 3200 A 1200 A 100 A 2500 A 2000 A

	4000 A 3000 A 600 A
Mode d'installation	Horizontale
Nombre de broches	3 broches 6 broches
Destination du produit	Current transformer
Tension nominale	100...130 V AC/DC 380...480 V AC 200...240 V AC/DC 24...30 V AC/DC 277 V AC 24...30 V DC 100...130 V AC 48...60 V AC/DC 100...130 V DC 48...60 V DC 200...250 V DC 220...240 V AC
Couple de serrage	1,4 N.m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	453,592 g
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.