



Voir Tout +

2475-20

2475-21XC

(/fr/Products/Power-Tools/Specialty-Tools/2475-21XC)

## Gonfleur compact M12™

GONFLER LE PNEU SANS CORDON LE PLUS RAPIDE. Le gonfleur compact Milwaukee® M12™ offre un gonflage rapide, précis et facile, avec une portabilité à emporter partout. Avec la capacité de réaliser des applications exigeantes comme les pneus de voitures, de camions LT et d'équipements compacts, le gonfleur compact M12™ offre aux utilisateurs une puissance et une efficacité inégalées. Évalué pour livrer plus de 120PSI, le moteur à haut rendement et pompe top-off pneus en moins de 1 minute. La technologie d'arrêt TrueFill™ Auto délivre une pression très précise, protège contre les débordements et détecte automatiquement la vitesse de remplissage pour

fournir une coupure précise au niveau de pression désiré. En outre, l'unité comprend un **Close**

### **INCLUDES:**

---

- (1) Aiguille d'inflation de boule
- (1) Presta Chuck
- (1) Schrader Chuck
- (1) Buse de gonflage

Trouver Un Revendeu

### **PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

Gonfleur de pneu sans fil le plus rapide: Pour finir un pneu de voiture en moins d'une minute. (28 - 35 PSI)

### **CARACTÉRISTIQUES**

### **REVIEWS**

Intelligence REDLINK™: la technologie d'arrêt automatique TrueFill™ augmente la précision, protège contre les surchauffes et les remplissages excessifs

Jauge numérique illuminée avec lecture de pression cible et actuelle

Compact, portable et facile à ranger dans n'importe quelle voiture ou camion

Pieds anti-vibration pour aucun mouvement d'outil pendant le fonctionnement

Gonfle les pneus de voiture, de camion LT et d'équipement compact

Pompe et moteur à haut rendement pour une capacité réelle de 120 PSI

Remplit un pneu de camion LT en moins de 4 minutes (30-45 psi)

Résistant aux intempéries et aux chocs avec une cage renforcée.

Garantie limitée de 3 ans

↓ **Download Owners Manuals** (<https://documents.milwaukeetool.com/58-14-2477d2.pdf>)

↓ **Download Service Parts List** (<https://documents.milwaukeetool.com/54-05-2475.pdf>)

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Length	6,50 "
Power Source	Sans fil
0 88 CFM	0 PSI
0 63 CFM	35 PSI
Cote PSI	0 -120 PSI
Longueur du tuyau	26 "
Précision de la jauge	+/- 3%
Cycle de service	50%
Height	
Width	3,83 "
Weight	6,50 lb
Power Source	Cordless