



Gamme De Produits

Uvex Astro OTG 3001

Mêmes caractéristiques de réglage que le modèle Astrospec 3000 avec un style OTG (par-dessus les lunettes) attrayant.



Références produit et renseignements sur les commandes



S2500

Monture noire

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S2500C

Monture noire

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S2510

Monture bleue

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S2510C

Monture bleue

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S2501

Monture noire

Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S2504

Monture noire

Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S2504C

Monture noire

Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme



S2505

Monture noire

Verre SCT-Faible IR, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S2506

Monture noire

Verre SCT-Gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S2508

Monture noire

Verre Infra-dura nuance 3.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S2509

Monture noire

Verre Infra-dura nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S2514

Monture bleue

Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S2514C

Monture bleue

Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme



S2530

Patriot - Monture rouge, blanc, bleu

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S2530C

Patriot - Monture rouge, blanc, bleu

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S2534

Patriot - Monture rouge, blanc, bleu

Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S2534C

Patriot - Monture rouge, blanc, bleu

Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme



S2536

Patriot - Monture rouge, blanc, bleu

Verre SCT-Gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S560

Verres de rechange

Transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S561

Verres de rechange

Transparent, revêtement antibuée Uvextreme

	S562	Verres de rechange Gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S562C	Verres de rechange Gris, revêtement antibuée Uvextreme
	S563	Verres de rechange SCT-Gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S566	Verres de rechange Ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S568	Verres de rechange Infra-dura nuance 3.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S569	Verres de rechange Infra-dura nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura

Renseignements supplémentaires

Emballage : Boîte ind., 10/carton, 200/caisse

Présentation générale

Principales caractéristiques

Confort. Style. Qualité. La famille Uvex Astrospec 3000 propose un choix de montures conçues pour s'adapter à de multiples tailles et profils de visage. La famille Astrospec est l'un des produits les plus innovants sur le marché. Elle continue de définir la norme en matière de confort, protection et style. • Mêmes caractéristiques de réglage que le modèle Uvex Astrospec 3000 avec un style OTG (par-dessus les lunettes) attrayant • Une alternative économique aux lunettes de prescription coûteuses • Monture garantie à vie • Fabriqué aux États-Unis

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Arc électrique
- Impact
- Faible visibilité

Réglementations

- ANSI Z87.1-2003 (résistance aux chocs) - Conforme à la norme ANSI Z87.1-2003 (résistance aux chocs)
- ANSI.Z.87.1/1989, CA 18,827 - Conforme aux normes ANSI.Z.87.1/1989, CA 18,827 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18827&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Forces armées V0 - Conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs V0 des forces armées.

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Monture garantie à vie

Spécifications

Largeur hors tout du verre

- 155 mm (6 po) nominal

Matériau du verre

- Polycarbonate

Revêtement des verres

- Ultra-duraMD, UvextremeMD AF

Épaisseur du verre

- 2 mm (0,079 po) minimum

Teintes de verres disponibles

- Transparent, ambre, gris, SCT-Faible IR, SCT-Gris, nuance 3.0, nuance 5.0

Verres de rechange disponibles (oui/non)

- Oui

Aptes aux prescriptions

- Non, se porte par-dessus les lunettes de prescription

Matériau de la branche

- Nylon

Longueur de la branche

- 130-150 mm (5,5-5,9 po)

Retrait de la branche

- 155 mm (4,5 po) nominal

Style des branches

- Coussinets Duoflex

Poids des lunettes

- 50 g (1,6 oz) environ

Matériau de la monture

- Nylon

Couleurs de monture disponibles

- Noir, bleu, RBB PatriotMD

Monture diélectrique (oui/non)

- Oui

Pays d'origine

- Fabriqué aux États-Unis

Certifications

ANSI Certificate Sperian ANSI Certificate of Compliance_Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/19090/1033.aspx

ANSI Certificate Sperian ANSI Certificate of Compliance_Eng

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

Documentation

Uvex Lifetime Frame Guarantee

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/24314/1033.aspx

Uvex Lifetime Frame Guarantee

Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Assistance technique

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle

PRODUITS CONNEXES