



## Principal

Gamme de produits	Automatisme de sécurité Preventa
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Destination d'accessoire/ élément séparé	Module d'extension de transmission sécurisé RS485

## Complémentaire

Accessoires associés	XPSMCMCO0000S...
Longueur de câble	25 m
Raccordement électrique	Câbles volants
Jauge AWG	AWG 24
Matière de l'isolant du câble	PE (polyéthylène)
Type de câble	Paire torsadée câble: blanc/bleu Paire torsadée câble: orange/blanc
Type de blindage du câble	S/FTP
[Ue] tension assignée d'emploi	300 Vrms
Courant admissible	2,1 A
Capacité du câble	0,10478 nF (entre deux conducteurs) 0,1886 nF (entre le conducteur et le blindage)
Affaiblissement	1,97 dB
Vitesse nominale de propagation (NVP)	66 %
Delay skew	1,54 ns
Résistance d'isolement	24 M $\Omega$ résistance nominale CC du conducteur 2.2 M $\Omega$ résistance nominal CC du blindage externe
Poids	2,3 kg

## Environnement

Température de fonctionnement	-20...80 °C
-------------------------------	-------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,72 kg
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	24 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	2
Poids de l'emballage 2	3,784 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)