



Principal

Gamme de produits	Harmony 9001KY
Fonction produit	Poste de commande
Nom abrégé de l'appareil	9001SK
Équipement fournis	Plaque signalétique avec START-STOP
Nom du bloc de contact	KA1 KA3

Complémentaire

Description du coffret/armoire	Coffret avec 2 trous
Matière du coffret	Polymeric
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Composition de la boîte de commande	2 boutons-poussoirs avec 1 "F" + 2 "O"
Type de connecteur	Connecteur à vis-étrier
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V
[Ie] courant assigné d'emploi en AC	10 A

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4 NEMA 3 NEMA 1 NEMA 13
Caractéristique d'environnement	Résistant à l'immersion dans l'eau Résistant à la poussière et à l'huile
Certifications du produit	CSA LR25490 classe 3211 03 CE Fichier UL E42259 CCN NKCR
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	979,760 g
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit