



Principal

Fonction produit	Longueur droite
Gamme de produits	I-Line

Complémentaire

[In] courant nominal	3000 A
Short Circuit Rating	125 kA
Busbar Material	Aluminium: busbar
Integral Ground	50 percent capacity integral ground bus
Rated Voltage	600 V AC
Number of Phases	3 phases
Configuration du câblage	4 fils
Length	3,05 m

Environnement

Certifications du produit	UL listed file E22182
Normes	CSA C22.2 No 27:1997 IEC 61439-2 UL 857

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	150,012 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,149 m
Largeur de l'emballage 1	0,475 m
Longueur de l'emballage 1	3,061 m

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui