


8502SFO1V02S

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 4, 135A, 1 phase, up to 100 kA, 2 pole, 120 VAC coil, open



Principal

| | |
|----------------|---------------|
| Product Type | Contacteur |
| Product Range | 8502S |
| Contactor Type | Non inverseur |

Complémentaire

| | |
|------------------------|---|
| NEMA Size | 4 |
| Rated Current | 135 A |
| Number of Poles | 2P |
| Maximum Voltage Rating | 600 V AC |
| Phase | Monophasé |
| Horsepower Rating | Non classé |
| SCCR | Disjoncteur 225 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V AC Fusible J 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible T 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC |
| Coil Voltage | 120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz |
| Control Circuit Type | Separate control circuit |
| Control Units | No control units |
| Pilot Light | Sans signalisation |
| Auxiliary Contacts | Sans |
| Other Equipment | Fusible non fourni |
| Terminal Type | Borniers à vis-étrier |
| Height | 208,03 mm |
| Width | 152,40 mm |

| | |
|-------|-----------|
| Depth | 165,10 mm |
|-------|-----------|

Environnemental

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Enclosure Type | Not rated (open device) |
| Certifications | UL listed file E78351 CCN NLDX CSA |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 7,824 kg |
|---------------------------|----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-----------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Non conforme |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|