



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact H
Trip Unit Type	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	G

Complémentaire

[In] courant nominal	15 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	20 kA at 500 V DC 65 kAà 240 V AC 35 kA at 480 V AC 18 kAà 600 V AC 20 kAà 250 V DC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V DC 600 V AC 500 V DC
Continuous current rating	100 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Lugs load Cosses ligne
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Courant de maintien magnétique	350 A
Courant de déclenchement magnétique	750 A
Hauteur	162,56 mm
Largeur	104,65 mm
Profondeur	110,74 mm

Couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0)
-------------------	---

Environnement

Certifications du produit	CSA CE CEI Listé UL
Température de fonctionnement	40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,814 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,018 cm
Largeur de l'emballage 1	18,415 cm
Longueur de l'emballage 1	21,433 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------