



Principal

Gamme de produits	Harmony XVL
Fonction produit	Veilleuse LED avec capuchon de lentille intégral
Nom de composant	XVL
Diamètre de fixation	12 mm
Source lumineuse	DEL protégée
Couleur dubloc lumineux	Vert
Type de protection	Intégré par diode Résistance de ballast intégral
[Us] tension d'alimentation	48 V
Degré de protection IP	IP65 conformément à CEI 60529 (avec joint XVLZ912) IP65 conformément à NF C 20-010 (avec joint XVLZ912) IP40 conforming to IEC 60529 IP40 conformément à NF C 20-010

Complémentaire

Type de circuit d'alimentation	DC
Mode de raccordement	Connecteur fileté: capacité de serrage 1 x 0,2...1 x 1,5 mm ²
Consommation électrique	10 mA
[Ui] tension assignée d'isolement	50 V conformément à IEC 60947-1
Durée de vie de l'ampoule	100000 H
Limite de tension nominale	0,8 à 1,1 Un
Description des bornes ISO n°1	(X1-X2)PL
Hauteur	16 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	51 mm
Poids	0,007 kg

Environnement

Certifications du produit	UL CSA
Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Class 3 conformément à IEC 60536 Class 3 conformément à NF C 20-030

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	8 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	2,7 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------