



Principal

Product	Combination Starter
Type	S
Control Circuit Type	Control circuit transformer

Complémentaire

Control Circuit Voltage	240 V AC 60 Hz circuit primaire 120 V AC 60 Hz circuit secondaire
Starter Type	Non réversible
Number of Poles	3P
Horsepower Rating	5 hpà 460 V AC, 3 phases 5 hpà 575 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Units	Sélecteur (HAND-OFF-AUTO)
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Control Circuit Fusing	2 fuses sur circuit primaire 1 fuse sur circuit secondaire
Type de surcharge thermique	Melting alloy 3
Disconnect Type	Fusible disconnect switch, type H fusible, 30 A
Taille NEMA	0

Environnement

Enclosure Type	NEMA 12 feuille d'acier peint et with external reset
----------------	--

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	20,412 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------