


Fiche Produit

Caractéristiques

8903SVO1V02

Contacteur, Type S, multipole lighting, electrically held, 200A, 2 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, open style



Principal

Product	Electrically Held Lighting Contactor
Type	S

Complémentaire

Control Circuit Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Current Rating	200 A
Number of Poles	2P
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans
Other Options	None
Raccordement électrique	Cosses
Hauteur	232 mm
Profondeur	165 mm
Largeur	152 mm

Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device) en saillie et none
Certifications du produit	Listé UL CSA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	7,711 kg
Hauteur de l'emballage 1	19,812 cm

Largeur de l'emballage 1	22,352 cm
Longueur de l'emballage 1	36,576 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------