



## Principal

Product Type	Démarreur moteur
Product Range	S
Starter Type	Non réversible

## Complémentaire

NEMA Size	3
Rated Current	90 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Type of Overload	Melting alloy 3
Horsepower Rating	25 HP à 200 V AC 30 HP à 230 V AC 50 HP à 460 V AC 50 HP à 575 V AC
SCCR	Disjoncteur: 5 kA at 600 V AC Fusible: 5 kA at 600 V AC
Coil Voltage	440 V AC 50 Hz 480 V AC 60 Hz
Control Circuit Type	Common control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans
Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	281,69 mm
Width	138,94 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Depth	165,10 mm
-------	-----------

## Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	Listé UL CSA NEMA

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	7,158 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,542 cm
Largeur de l'emballage 1	22,352 cm
Longueur de l'emballage 1	36,576 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------