

# 8502SBO1V02S

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 0, 18A, 2 HP at 230 VAC, 1 phase, up to 100 kA, 2 pole, 120 VAC coil, open



## Principal

Product Type	Contacteur
Product Range	8502S
Contacteur Type	Non inverseur

## Complémentaire

NEMA Size	0
Rated Current	18 A
Number of Poles	2P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	Monophasé
Horsepower Rating	1 HP à 115 V AC 2 HP à 230 V AC
SCCR	Disjoncteur 70 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V AC Fusible J 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible T 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 60 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC
Coil Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Control Circuit Type	Separate control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Other Equipment	Fusible non fourni
Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	110,24 mm
Width	81,79 mm

Depth	107,19 mm
-------	-----------

## Environnemental

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	UL listed file E78351 CCN NLDX CSA

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,442 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,430 cm
Largeur de l'emballage 1	14,732 cm
Longueur de l'emballage 1	20,320 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------