



Ensemble de perceuse à angle droit de 13 mm (1/2 po) avec une poignée en D

3107-6



Comprend

- (1) Ensemble de perceuse à angle droit de 13 mm (1/2 po) avec une poignée en D (3107-6)
- (1) Clé à douille de 5 mm (3/16 po)
- (1) Clé à fourche de 14 mm (9/16 po)
- (1) Assemblage RAD
- (1) Poignée latérale

Caractéristiques

- Puissant moteur de 7 A : contrôle de la vitesse par la gâchette dans deux plages – 0 à 335 tr/min et 0 à 750 tr/min –, plus marche arrière
- Couple : capacité de 13 mm (1/2 po) pour l'acier
- Mandrin robuste de 13 mm (1/2 po) à clé avec support : offre une prise industrielle durant le perçage et la fixation
- Polyvalent : accepte les forets à avance automatique jusqu'à 11,7 cm (4-5/8 po).
- Accès sans limites : La tête et la poignée pivotent sur 360°
- Cordon QUIK-LOK^{MD} : 2,4 m (8 pi) Cordon en caoutchouc à 3 fils avec mise à la terre facile à ranger et à remplacer sur place

Caractéristiques techniques

Longueur	42,5 cm (16-3/4 po)
Poids	4,7 kg (10,3 lb)
Tension	120 V CA
Garantie de l'outil	5 ans
Type de cordon	QUIK-LOK ^{MD} de 2,4 m (8 pi)
Tr/min à vide	0 à 500
Ampères	7
Diamètre du mandrin	13 mm (1/2 po)
Type de mandrin	À clé
Type de construction	Mis à la terre
Engrenages d'entraînement	Quadruple
Poignée à prise confortable	Non

Verrouillage de l'arbre	Non
--------------------------------	-----

Aperçu

L'outil parfait pour le perçage des montants et des solives, ainsi qu'une gamme d'autres applications. Grâce à un puissant moteur fabriqué par Milwaukee et à la tête à angle droit, la perceuse à angle droit de 13 mm (1/2 po) à poignée en D est assez polyvalente pour traiter une gamme d'applications. Le puissant moteur de 7 A produit un régime de 0 à 500 tr/min et lorsqu'il est combiné à la tête à deux vitesses, il produit de 0 à 335 tr/min au réglage bas et de 0 à 750 tr/min au réglage élevé. Des engrenages hélicoïdaux thermotraités produisent une performance

silencieuse et prolongent la durée de vie de l'outil pour le bois, le métal, le plastique et les matériaux composites.

La tête et la poignée de cette perceuse pivotent sur 360°, et une poignée latérale procure une prise solide et confortable pour la maîtrise de l'utilisation. Le cordon QUIK-LOK^{MD} se détache facilement pour le rangement ou le remplacement d'entretien. La perceuse de 13 mm (1/2 po) à angle droit à poignée en D comprend une mallette de transport antichoc, une clé à fourche de 14 mm (9/16 po) et une clé à douille de 5 mm (3/16 po).

© Milwaukee Electric Tool Corporation, 2016. Tous droits réservés.