



Principal

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Fonction produit	Rack extensible
Application spécifique du produit	Pour configuration multi-racks

Complémentaire

Nombre d'emplacement	6
Accessoires associés	Module application spécifique Alimentation TSXPSY Module E/S Processeur TSXP57
Raccordement électrique	2 connecteurs SUB-D 9 femelle (connexion à distance du bus X)
Mode de fixation	Avec 4 vis M6 (panneau) Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Poids	1,5 kg

Environnement

Normes	IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A UL 508 93/68/EEC CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D 92/31/EEC 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C 89/336/EEC CSA C22.2 No 142
Certifications du produit	ABS BV RINA RMRS LR DNV GL
Température de fonctionnement	0...60 °C

Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation pendant le fonctionnement 5...95 % sans condensation pendant le stockage
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Traitement de protection	TC
Degré d'étanchéité IP	IP20
Degré de pollution	2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,306 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	34,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	9
Poids de l'emballage 2	11,754 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence TSXRKY6EX est remplacée par :



Environnement standard BMXXBP0800

rack M340 - 8 slots - panel, plate or DIN rail mounting

Qté 1

Raison de la substitution : Fin de vie. | Date de substitution : 31 décembre 2018