



Principal

Gamme de produits	Altivar Lexium
Fonction produit	Résistance de freinage
Compatibilité de gamme	Lexium 28 Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 15 Altivar 32 Lexium 32i Easy Lexium 16
Compatibilité produit	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Variateur de vitesse ATV320à 5,5 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320à 7,5 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320à 5,5 kW, 525...600 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320à 7,5 kW, 525...600 V, triphasé Motion servo drive LXM16Dà 0,75 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 1 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
Valeur ohmique	27 Ohm
Alimentation continue	400 W
Puissance moyenne disponible	100 Wà 50 °C
Longueur de câble	0,75 m

Complémentaire

Pic d'énergie	10500 Jà 480 V 11400 Jà 400 V 18100 Jà 230 V 25500 Jà 115 V
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids	1,42 kg

Environnement

Température de fonctionnement	0...50 °C
-------------------------------	-----------

Température ambiante pour le stockage	-25...85 °C
Degré de protection IP	IP65
Degré d'étanchéité IP	IP65

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,432 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,4 cm
Largeur de l'emballage 1	39,4 cm
Longueur de l'emballage 1	12,6 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	9,249 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	24
Poids de l'emballage 3	48,188 kg
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------