



Principal

Désignation d'accessoire / élément séparé	Câble pour signal d'impulsion/d'instruction
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre entraînement à pas SD326 et modules contrôle de mouvement Premium TSX CFY
Compatibilité de gamme	Lexium SD3
Longueur de câble	3 m

Complémentaire

Accessoires associés	SD326
[Uc] tension circuit de commande	5 V
Raccordement électrique	1 connecteur Molex à 24 pôles (SD326) 1 connecteur SUB-D 15 (TSX CFY)

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,900 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,300 dm
Largeur de l'emballage 1	4,000 dm
Longueur de l'emballage 1	3,000 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Sans PVC	Oui
----------	-----

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
