



Principal

Fonction produit	Mechanically Held Lighting Contactor
Gamme de produits	8903LX
Control Circuit	Separate control circuit

Complémentaire

Control Voltage	277 V AC 60 Hz
Consommation moyenne à l'appel en VA	150 VA 60 Hz 25 VA 50/60 Hz
Current Rating	20 A tungstène 30 A fluorescent
Number of Poles	2P 2F
Control Unit	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Other Options	None
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Hauteur	224 mm
Profondeur	83 mm
Largeur	73 mm

Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications du produit	Listé UL CSA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,059 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,430 cm
Largeur de l'emballage 1	18,288 cm
Longueur de l'emballage 1	26,670 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------