



Principales

Gamme de produits	Zelio Relay
Type de produit ou de composant	Socle
Disposition des contacts	Séparé
Compatibilité produit	Relais RXM4....
Nom abrégé d'appareil	RXZ
[I _{th}] courant thermique conventionnel	5 A avec jonction de bus 10 A
Mode de raccordement	Connecteur 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² AWG20...AWG16 solid state= statique sans embout de câble Connecteur 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² AWG22...AWG17 souple avec embout de câble Connecteur 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² AWG22...AWG14 souple avec embout de câble Connecteur 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² AWG20...AWG14 solid state= statique sans embout de câble
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[U _e] tension assignée d'emploi	< 250 V
Couple de serrage	≤ 1 N.m vis M3
Mode de fixation	Avec vis panneau Clipser rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE
Largeur	27 mm
Masse du produit	0.058 kg 0.07 kg

Environnement

Normes	IEC 61984
Certifications du produit	CSA UL
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-40...55 °C
Degré de protection IP	IP20 EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V
RoHS EUR date de conformité	4Q2009
RoHS EUR status	Sera conforme

Garantie contractuelle

Periode	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.