



Principal

Product	End tap box
Range	I-Line

Complémentaire

Rated Current	2500 A, pour aluminium
Rated Operational Voltage	600 V AC/DC 50/60 Hz
Length	1000,25 mm
Height	711,20 mm
Width	530,35 mm
Material	Aluminium: busbar
I-LINE Value End	Écrou
Number of Phases	3 phases
For Use with	Gaine électrique du jeu de barres 2500 A aluminium
Protection Type	50 percent capacity integral ground bus
Wiring Configuration	4 fils

Environnement

Standards	UL 857 CSA C22.2 No 27:1994 IEC 61439-6
-----------	---

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	92,986 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui