

## Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Connecteur droit mâle, étanche, 3/4", non métallique, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [P075NGYA](#)



Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff®  
Connecteur droit mâle, étanche, 3/4", non métallique, gris.

### Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94X-2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

### Général

Numéro de catalogue	P075NGYA
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gray</li><li>• Gris</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Nylon
Style	Droit
Type	
CUP	783585339177

### Dimensions

Taille du commerce	3/4
--------------------	-----

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifié CSA</li><li>• Homologué UL : UL50 Type 4X, 12 et 13</li></ul>
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	6400

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - P075NGYA AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_P075NGYA\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Industrial Solutions](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Littérature - Safety Product Guide](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1859\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK W-90 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK W-89 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring P075NGYA Specification Sheet](#)  
[Spécifications - P075NGYA](#)  
[Spécifications - P075NGYA](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

