



### Principal

Fonction produit	Plug-in unit
Gamme de produits	I-Line

### Complémentaire

Type de protection	Fusible
Mode d'installation	Kit enfichable
Type de fusible	H, K, J or R
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
[In] courant nominal	60 A
Number of Phases	3 phases
Description des pôles	3P
Interrupt Rating	10 kA avec H or K 200 kA avec R or J
Configuration du câblage	3-wire (integral ground bus)
Jauge AWG	AWG 10...AWG 2 1 câble(s) terre AWG 12...AWG 2 1 câble(s) phase AWG 12...AWG 1/0 1 câble(s) neutre
Profondeur	118 mm
Hauteur	379 mm
Largeur	266 mm

### Environnement

Certifications du produit	UL listed file E22182 CSA C22.2 No 27
Normes	UL 857 CEI 60529
Degré d'étanchéité IP	IP54

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	8,165 kg
---------------------------	----------

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui