

# HGP36150

Circuit breaker, PowerPacT H, thermal magnetic, unit mount, 150A, 3 pole, 18 kA, 600 VAC, 80% rated



## Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact H
Trip Unit Type	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	G

## Complémentaire

[In] courant nominal	150 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	20 kA at 500 V DC 65 kAà 240 V AC 35 kA at 480 V AC 18 kAà 600 V AC 20 kAà 250 V DC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V DC 600 V AC 500 V DC
Continuous current rating	80 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Terminal nut line Lugs load
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Courant de maintien magnétique	900 A
Courant de déclenchement magnétique	1700 A
Hauteur	162,56 mm
Largeur	104,65 mm
Profondeur	110,74 mm

Couple de serrage	5,6...6,8 N.m
-------------------	---------------

## Environnement

Certifications du produit	CCC Listé UL CEI CE CSA
Température de fonctionnement	40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,880 kg
---------------------------	----------

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui