

Générateur d'air chaud de 125-800 W, avec thermostat *FLH Series*



Caractéristiques

- Conçu pour prévenir la condensation et maintenir une température minimale à l'intérieur des enceintes.
- Thermostat intégré (-18 °C à 38 °C - 0 °F à 100 °F).
- Interrupteur Marche-Auto avec témoin indicateur de chauffage
- Débit d'air de 20 pi³/min
- Protection contre les températures élevées
- Enveloppe extérieure en alliage d'aluminium
- Raccordement au moyen d'un bornier.



Part No.	Watts	Voltage	Hz	CFM	Overall Dimensions		Ship Wt.
					Height x Width x Depth	lbs	
FLHTF125A115	125 W	120 V	60	20	5.5" x 4.0" x 5.3"		2.2
FLHTF125A230	105/125 W	220/240 V	50/60	20	5.5" x 4.0" x 5.3"		2.2
FLHTF200A115	200 W	120 V	60	20	5.5" x 4.0" x 5.3"		2.2
FLHTF200A230	165/200 W	220/240 V	50/60	20	5.5" x 4.0" x 5.3"		2.2
FLHTF400A115	400 W	120 V	60	20	7.5" x 4.0" x 5.3"		3
FLHTF400A230	335/400 W	220/240 V	50/60	20	7.5" x 4.0" x 5.3"		3
FLHTF800A115	800 W	120 V	60	20	7.5" x 4.0" x 5.3"		3
FLHTF800A230	670/800 W	220/240 V	50/60	20	7.5" x 4.0" x 5.3"		3
FLHTF1300A115	1300 W	120 V	60	50	7.5" x 5.6" x 6.9"		4
FLHTF1300A230	1080/1300 W	220/240 V	50/60	50	7.5" x 5.6" x 6.9"		4

Les données sont sujettes à changement sans préavis