



Principal

| | |
|---------------------------|--------|
| Product or Component Type | Coude |
| Range | I-Line |

Complémentaire

| | |
|---------------------------|---|
| Rated Current | 1600 A |
| Busbar Material | Aluminium: busbar |
| Busbar Position | Plat |
| Integral Ground | 50 percent capacity integral ground bus |
| Rated Operational Voltage | 600 V AC |
| Number of Phases | 3 phases |
| Wiring Configuration | Type 3 fils avec neutre |
| Length | 330,20 mm |
| Width | 330,20 mm |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 19,051 kg |
|---------------------------|-----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

| | |
|------------------------|---|
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Sans PVC | Oui |