Fiche technique du produit
Caractéristiques

LX4FG024
TeSys F - bobine LX4-F - 24Vcc

Principales

Gamme	TeSys
Fonction produit	Bobine de contacteur
Nom abrégé de l'appareil	LX4FG
Compatibilité de gamme	TeSys F LC1F contacteur
Type de circuit de commande	CC basse consommation
Tension circuit de commande	24 V CC
Résistance moyenne	0,79 Ohm appel à 20 °C 169 Ohm maintien à 20 °C
Inductance de circuit fermé	14,9 H
Accessoires associés	LC1F185 LC1F225
Temps de fonctionnement	30…40 ms fermeture 30…50 ms ouverture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande	2400 cyc/h à <= 55 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	0,15 à 0,2 Uc à 55 °C perte de niveau 0,85…1,1 Uc à 55 °C opérationnel
Consommation moyenne à l'appel en W	800 W à 20 °C
Consommation moyenne au maintien en W	5 W à 20 °C

Environnement

Température de fonctionnement	> -5…55 °C
Poids	0.55 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Période	18 mois