



## Principal

Product	Double Throw Safety Switch
Current Rating	600 A
Certifications	Listé UL
Enclosure Rating	NEMA 3R Acier galvanisé
Factory Installed Neutral	None
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	4
Voltage Rating	600 V AC 600 V DC
Wire Size	250...500 kcmil cuivre ou aluminium

## Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	125 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 430.52 250 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 350 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 50 hp at 250 V DC
Largeur	706,12 mm
Hauteur	1619,50 mm
Profondeur	225,55 mm
Couple de serrage	22,60 N.m 31,07 N.m 42,37 N.m 56,49 N.m (250...500 kcmil)

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	109,769 kg
Hauteur de l'emballage 1	167,64 cm
Largeur de l'emballage 1	69,85 cm
Longueur de l'emballage 1	33,02 cm

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------