



Principales

Gamme de produits	Zelio Relay
Type de produit ou de composant	Socle
Disposition des contacts	Mixte
Compatibilité produit	Relais RXM2.... Relais RXM4....
Nom abrégé d'appareil	RXZ
[I _{th}] courant thermique conventionnel	10 A
Mode de raccordement	Connecteur 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² AWG20...AWG16 solid state= statique sans embout de câble Connecteur 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² AWG22...AWG17 souple avec embout de câble Connecteur 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² AWG22...AWG14 souple avec embout de câble Connecteur 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² AWG20...AWG14 solid state= statique sans embout de câble
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[U _e] tension assignée d'emploi	< 250 V
Couple de serrage	≤ 1 N.m vis M3
Mode de fixation	Avec vis panneau Clipser rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE
Largeur	27 mm
Masse du produit	0.056 kg

Environnement

Normes	IEC 61984
Certifications du produit	CSA UL
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-40...55 °C
Degré de protection IP	IP20 EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V
RoHS EUR date de conformité	0801
RoHS EUR status	Conforme

Garantie contractuelle

Periode	18 mois
---------	---------