



Principal

Gamme de produits	Altivar Lexium
Fonction produit	Résistance de freinage
Compatibilité de gamme	Lexium 15 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 05 Lexium 32 Lexium 32i
Valeur ohmique	10 Ohm
Alimentation continue	400 W
Longueur de câble	2 m

Complémentaire

Pic d'énergie	7300 J à 400 V 7300 J à 480 V 13300 J à 230 V 18800 J à 115 V
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids	1,47 kg

Environnement

Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...85 °C
Degré de protection IP	IP65
Degré d'étanchéité IP	IP65

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,47 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm

Largeur de l'emballage 1	40 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------