



Principal

Fonction produit	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
[In] courant nominal	215 A
Compatibilité produit	ATV61HD11N4 ATV61HD15N4 ATV61HD18N4 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV61WU55N4 ATV61WU55N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11N4 ATV71HD11Y ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71HU15S6X ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
ATV212HU15N4
ATV61HD15Y
ATV61HD18Y
ATV61HD22N4
ATV61HD22Y
ATV61HD30N4
ATV61HD30Y
ATV61HD37N4
ATV61WD22N4
ATV61WD22N4C
ATV61WD30N4
ATV61WD30N4C
ATV61WD37N4
ATV61WD37N4C
ATV71HD15Y
ATV71HD18Y
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30Y
ATV71HD37N4
ATV71WD30N4
ATV71WD37N4
ATV630 variateur de vitesse - 2,2 kW, 500...690 V triphasé
ATV630 variateur de vitesse - 3 kW, 500...690 V triphasé
ATV630 variateur de vitesse - 4 kW, 500...690 V triphasé
ATV630 variateur de vitesse - 5,5 kW, 500...690 V triphasé
ATV630 variateur de vitesse - 7,5 kW, 500...690 V triphasé
ATV630 variateur de vitesse - 11 kW, 500...690 V triphasé
ATV930 variateur de vitesse - 2,2 kW, 500...690 V triphasé
ATV930 variateur de vitesse - 3 kW, 500...690 V triphasé
ATV930 variateur de vitesse - 4 kW, 500...690 V triphasé
ATV930 variateur de vitesse - 5,5 kW, 500...690 V triphasé
ATV930 variateur de vitesse - 7,5 kW, 500...690 V triphasé
ATV930 variateur de vitesse - 11 kW, 500...690 V triphasé
ATV630 variateur de vitesse, 3 hp, 600 V triphasé
ATV630 variateur de vitesse, 5 hp, 600 V triphasé
ATV630 variateur de vitesse, 7,5 hp, 600 V triphasé
ATV630 variateur de vitesse, 10 hp, 600 V triphasé
ATV630 variateur de vitesse, 15 hp, 600 V triphasé
ATV930 variateur de vitesse, 3 hp, 600 V triphasé
ATV930 variateur de vitesse, 5 hp, 600 V triphasé
ATV930 variateur de vitesse, 7,5 hp, 600 V triphasé
ATV930 variateur de vitesse, 10 hp, 600 V triphasé
ATV930 variateur de vitesse, 15 hp, 600 V triphasé
ATV212HD15M3X
ATV212WD15N4
ATV212WD15N4C
ATV61HC11Y
ATV61HC13Y
ATV61HC16Y
ATV61HD30M3X
ATV61HD37M3X
ATV61HD37Y
ATV61HD45M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD45Y
ATV61HD55N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75N4
ATV61HD75Y
ATV61HD90N4
ATV61HD90Y
ATV61QC11N4
ATV61QC13Y
ATV61WD45N4
ATV61WD45N4C
ATV61WD55N4
ATV61WD55N4C

ATV61WD75N4
 ATV61WD75N4C
 ATV61WD90N4
 ATV61WD90N4C
 ATV71HC11Y
 ATV71HC13Y
 ATV71HD30M3X
 ATV71HD37M3X
 ATV71HD37Y
 ATV71HD45M3X
 ATV71HD45N4
 ATV71HD45Y
 ATV71HD55N4
 ATV71HD55Y
 ATV71HD75N4
 ATV71HD75Y
 ATV71HD90N4
 ATV71HD90Y
 ATV71QC11Y
 ATV71QD90N4
 ATV71WD45N4
 ATV71WD55N4
 ATV71WD75N4
 ATV630 variateur de vitesse - 15 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 18,5 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 22 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 30 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 37 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 45 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 55 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 75 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse - 90 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 15 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 18,5 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 22 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 30 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 37 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 45 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 55 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 75 kW, 500...690 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse - 90 kW, 500...690 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse, 20 hp, 600 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse, 25 hp, 600 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse, 30 hp, 600 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse, 40 hp, 600 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse, 50 hp, 600 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse, 60 hp, 600 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse, 75 hp, 600 V triphasé
 ATV630 variateur de vitesse, 100 hp, 600 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse, 20 hp, 600 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse, 25 hp, 600 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse, 30 hp, 600 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse, 40 hp, 600 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse, 50 hp, 600 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse, 60 hp, 600 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse, 75 hp, 600 V triphasé
 ATV930 variateur de vitesse, 100 hp, 600 V triphasé

Nedded quantity	3
Raccordement électrique	Connecteur à étiquette M10

Complémentaire

Longueur maximale du câble moteur	150 m câble blindé 30...45 kW à 200...240 V 1
	300 m câble non blindé 30...45 kW à 200...240 V 1
	200 m câble blindé 5,5...18,5 kW à 380...480 V 1
	300 m câble non blindé 5,5...18,5 kW à 380...480 V 1
	150 m câble blindé 22...30 kW à 380...480 V 1
	300 m câble non blindé 22...30 kW à 380...480 V 1
	150 m câble blindé 45...75 kW à 380...480 V 1
	300 m câble non blindé 45...75 kW à 380...480 V 1
	150 m câble blindé 2,2...7,5 kW à 500...600 V 1
	250 m câble non blindé 2,2...7,5 kW à 500...600 V 1
	250 m câble blindé 2,2...7,5 kW à 500...600 V 2
	400 m câble non blindé 2,2...7,5 kW à 500...600 V 2

100 m câble blindé 2,2...30 kWà 500...690 V 1
 150 m câble non blindé 2,2...30 kWà 500...690 V 1
 150 m câble blindé 11...30 kWà 500...690 V 2
 250 m câble non blindé 11...30 kWà 500...690 V 2
 150 m câble blindé 30...160 kWà 500...690 V 1
 250 m câble non blindé 30...160 kWà 500...690 V 1
 250 m câble blindé 30...160 kWà 500...690 V 2
 300 m câble non blindé 30...90 kWà 500...690 V 2
 400 m câble non blindé 90...160 kWà 500...690 V 2
 200 m câble blindé 37 kWà 380...480 V 1
 300 m câble non blindé 37 kWà 380...480 V 1
 200 m câble blindé 90 kWà 380...480 V 1
 300 m câble non blindé 90 kWà 380...480 V 1

DV/Dt	500 V/ μ s maxà 400 V 750 V/ μ s maxà 500 V 1000 V/ μ s maxà 690 V
Pertes thermiques	430 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Poids	15,5 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	17,069 kg
Hauteur de l'emballage 1	2,900 dm
Largeur de l'emballage 1	3,850 dm
Longueur de l'emballage 1	2,800 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------