



Principal

Product	Double Throw Safety Switch
Current Rating	30 A
Certifications	Listé UL
Enclosure Rating	NEMA 3R Acier galvanisé
Factory Installed Neutral	None
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Voltage Rating	600 V AC 600 V DC
Wire Size	AWG 12...AWG 2 aluminium AWG 14...AWG 2 cuivre

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	5 hpà 240 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 10 hpà 240 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 7,5 hpà 480 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 20 hpà 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 10 hpà 600 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 30 hpà 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 5 hpà 250 V DC 15 hpà 600 V DC
Largeur	265,43 mm
Hauteur	774,70 mm
Profondeur	176,02 mm
Couple de serrage	3,95 N.m pour 2,08...5,26 mm ² (AWG 14...AWG 10) 4,52 N.m pour 8,37 mm ² (AWG 8)

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

5,08 N.m pour 13,3...21,15 mm² (AWG 6...AWG 4)
5,65 N.m pour 26,67...33,62 mm² (AWG 3...AWG 2)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	16,783 kg
Hauteur de l'emballage 1	25,908 cm
Largeur de l'emballage 1	31,75 cm
Longueur de l'emballage 1	83,82 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------