

Fiche produit

Caractéristique

HGL36150U31X

Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2, 150A, 3 pole, 18 kA, 600 VAC, 80% rated



Principales

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact H
Technologie de l'unité de déclenchement	Micrologic 3.2 LI Électronique Standard
Codification du pouvoir de coupure	G

Complémentaires

[In] courant nominal	150 A
Description des pôles	3P
pouvoir de coupure	65 kA à 240 V CA 35 kA à 480 V CA 18 kA à 600 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
continuous current rating	80 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
raccordement électrique	Cosses charge Cosses ligne
jauge AWG	De AWG 14 à AWG 3/0 aluminium / cuivre
Hauteur	162,56 mm
Largeur	104,65 mm
Profondeur	110,74 mm
couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0)

Environnement

Certifications du produit	CSA Listé UL CCC CEI CE
Température de fonctionnement	40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Directive RoHS UE	Conforme
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	ENVPEP1311007EN
Sans PVC	Oui