

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)

Le tournevis sécurité pour travaux sous tension

168 i VDE Tournevis isolé pour vis à empreinte carrée












Utilisation : vis à empreinte carrée






Lame : isolée, contrôlée pièce par pièce conformément à la norme IEC 60900

Réalisation : brunie

Manche : Kraftform anti-roulement, multicomposants

					
		mm	mm	"	
05004780001		# 1	80	98	3 1/8"
05004783001		# 1	150	98	6"
05004781001		# 2	100	105	4"
05004784001		# 2	200	105	8"
05004782001		# 3	150	112	6"

168 i VDE SB Tournevis isolé pour vis à empreinte carrée

		
		4013288
05100024001	 1 x # 1x80	181534
05100025001	 1 x # 2x100	181541
05100026001	 1 x # 3x150	181558



190 i VDE Tournevis isolé à douille








Utilisation : vis à tête hexagonale

Lame : isolée, contrôlée pièce par pièce conformément à la norme IEC 60900

Réalisation : brunie

Manche : Kraftform anti-roulement, multicomposants

						
	mm	mm	mm	mm	"	
05005300001	5,5	125	98	11,0	5"	
05005305001	6,0	125	98	12,0	5"	
05005310001	7,0	125	105	14,0	5"	
05005315001	8,0	125	105	15,0	5"	
05005320001	9,0	125	105	16,0	5"	
05005325001	10,0	125	112	17,0	5"	
05005330001	11,0	125	112	19,0	5"	
05005335001	12,0	125	112	20,0	5"	
05005340001	13,0	125	112	21,0	5"	
05104900001	-	3/16"	125	98	11,0	5"
05345280001	-	7/32"	125	98	12,0	5"
05104905001	-	1/4"	125	98	13,0	5"
05104901001	-	5/16"	125	105	15,0	5"
05104906001	-	3/8"	125	105	17,0	5"
05104902001	-	7/16"	125	112	19,0	5"
05104904001	-	1/2"	125	112	21,0	5"
05104903001	-	9/16"	125	112	23,0	5"
05104907001	-	5/8"	125	112	25,0	5"