

Fiche produit

Caractéristique

CHOM1224M100GRB

HomeLine Loadcentre 1PH 100A 24CCT TYPE 3R MAIN BREAKER



Principale

gamme de produits	Homeline
fonction produit	Load Centre
[In] courant nominal	100 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V CA
mode d'installation	montage au mur
courant de court-circuit	22 kA

Complémentaires

raccordement électrique	lugs
jauge AWG	AWG 6...AWG 2/0 (aluminium/copper)
load center type	main breaker
number of spaces	12
nombre de circuits	24
nbre coupe-circuit tandem	12
nombre de phases réseau	monophasé
composition de l'appareil	grounding bar included (not installed)
configuration du câblage	type 3 fils avec neutre
matière	tin plated aluminium busbar
matière du boîtier	welded sheet steel
teinte de couleur de la plaque	grey baked enamel
box number	3R

Environnement

certifications du produit	CSA
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 3R (intérieur/extérieur)

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1411 -

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques
