

Fiche produit

Caractéristique

TM3AQ2G

Modicon TM3, module 2 sorties analogiques, -10-0-10V, 0/4-20mA, ressort



Principales

gamme de produits	Modicon TM3
fonction produit	module de sorties analogiques
compatibilité de gamme	Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251
nombre de sorties analogiques	2
type de sortie analogique	4...20 mA courant 0...20 mA courant 0...10 V tension thermistor tension

Complémentaires

résolution entrées analogiques	12 bits 11 bits + sign
résolution de sortie analogique	11 bits + sign 12 bits
valeur du bit de poids faible	2,44 mV, entrée(s) analogique(s): 0...10 V tension 4,88 mV, entrée(s) analogique(s): - 10...10 V tension 4,88 µA, entrée(s) analogique(s): 0...20 mA courant 3,91 µA, entrée(s) analogique(s): 4...20 mA courant
type de charge	résistif
impédance de charge ohmique	1 kOhm tension 300 Ohm courant
temps de stabilisation	1 ms
temps de conversion	1 ms + 1 ms par voie + 1 cycle contrôleur
erreur de précision absolue	+/-0,1% de la pleine échelle à 25 °C +/- 1 % pleine échelle
dérive en température	+/- 0.006 %FS/°C
précision de répétition	+/- 0,4 %FS
non-linéarité	+/- 0.01 %FS
ondulation de sortie	20 mV
diaphonie	<= 1 LSB
[Us] tension d'alimentation	24 V CC

limites de la tension d'alimentation	20.4...28.8 V
type de câble	twisted shielded pairs cable for output circuit
consommation électrique	40 mA à 5 V DC (pleine charge) via un connecteur de bus 35 mA à 5 V DC (sans charge) via un connecteur de bus 30 mA à 24 V DC (sans charge) via alimentation externe 70 mA à 24 V DC (pleine charge) via alimentation externe
signalisation locale	1 LED vert pour PWR
raccordement électrique	11x 2,5 mm ² bornier débrochable à ressorts avec pas 5,08 mm réglage pour sorties et alimentation
isolement	1500 V AC entre sorties et alimentation 500 V CA entre sortie et logique interne
marquage	CE
tenue aux ondes de choc	1 kV pour alimentation puissance avec mode commun protection conformément à EN/IEC 61000-4-5 0.5 kV pour alimentation puissance avec mode différentiel protection conformément à EN/IEC 61000-4-5 1 kV pour sortie avec mode commun protection conformément à EN/IEC 61000-4-5
support de montage	top hat type TH35-15 rail se conformer à IEC 60715 top hat type TH35-7.5 rail se conformer à IEC 60715 platine ou panneau avec kit de fixation
hauteur	90 mm
profondeur	70 mm
largeur	23,6 mm
poids	0.1 kg

Environnement

normes	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201
tenue aux décharges électrostatiques	8 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2 4 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m à 80 MHz...1 GHz conformément à EN/IEC 61000-4-3 3 V/m à 1.4 GHz...2 GHz conformément à EN/IEC 61000-4-3 1 V/m à 2 GHz...3 GHz conformément à EN/IEC 61000-4-3
tenue aux champs magnétiques	30 A/m conforming to EN/IEC 61000-4-8
tenue aux transitoires rapides	1 kV E/S se conformer à EN/IEC 61000-4-4
résist perturb conduites, induites par champs fréq radio	10 V à 0,15 à 80 MHz conformément à EN/IEC 61000-4-6 3 V à fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformément à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
émission électromagnétique	émissions rayonnées, niveau dessai: 40 dB μ V/m QP classe A (10 m à 30...230 MHz) conformément à EN/IEC 55011 émissions rayonnées, niveau dessai: 47 dB μ V/m QP classe A (10 m à 230 MHz...1 GHz) conformément à EN/IEC 55011
immunité aux micro-coupures	10 ms
température de fonctionnement	-10...55 °C (installation à l'horizontale) -10...35 °C (installation à la verticale)
température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
humidité relative	10...95 % sans condensation in operation 10...95 % sans condensation en mémoire
degré d'étanchéité IP	IP20
degré de pollution	2
altitude de fonctionnement	0...2000 m
altitude de stockage	0...3000 m
tenue aux vibrations	3.5 mm à 5...8.4 Hz avec Rail DIN support de montage 3 gn à 8.4...150 Hz avec Rail DIN support de montage
tenue aux chocs mécaniques	15 gn pendant 11 ms

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1415 - Schneider déclaration de conformité

	électrique
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Available
