

# CH364RBEI

## 200A 3P Type3R 600V Heavy Duty Fusible Safety Switch With Electrical Interlock



### Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Disconnect Type	Fusible disconnect
Number of Poles	3
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	Renforcé

### Complémentaire

Line Rated Current	200 A
Factory Installed Neutral	None
Mounting Type	Saillie
Voltage Rating	600 V AC/DC
Wire Size	AWG 6...250 kcmil cuivre ou aluminium
Puissance moteur hp	50 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 125 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 60 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 150 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 40 hp at 250 V DC 50 hp à 600 V DC
Hauteur	742,95 mm
Largeur	473,20 mm
Profondeur	215,90 mm
Couple de serrage	31,07 N.m pour 13,30...127 mm <sup>2</sup> (AWG 6...250 kcmil)

### Environnement

Certifications	CSA
Enclosure Rating	NEMA 3R galvanized steel

Emballage

---

Poids de l'emballage (Kg)	4,536 g
---------------------------	---------

---