

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, accessoires de déconnexion de moteur, boîtier NEMA 1 uniquement, 40A 600V AC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL1370](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, accessoires de déconnexion de moteur, boîtier NEMA 1 uniquement, 40A 600V AC.



Caractéristiques

- Couvercle en thermoplastique sur une base en acier plaqué
- Points d'entrée des fils en haut, en bas ou à l'arrière
- Couvercle durable et non conducteur

Performance

Environnement - Températures de fonctionnement - Max Continu - 75 °C, Minimum - -40 °C sans impact

Général

Numéro de catalogue	HBL1370
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Metallic• Métallique
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de boîtier	NEMA 1
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Non fusionné
Style	Standard Duty
Type	
CUP	783585016986

Dimensions

Dimensions	4.52 in x 3.2 in x 3.15 in
Hauteur	3.15 in
Longueur	4.52 in
Poids	0,6 lb
Largeur	3,2 pouces

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	960

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL1370 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBL1370_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2018_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK F-22 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK F-24 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL1370](#)
- [Spécifications - Wiring HBL1370 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - HBL1370](#)

