



### Principal

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Gamme de produits                         | Telemecanique Cabling components |
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoire de câblage            |
| Type d'accessoire / élément séparé        | Connecteurs pré-câblés           |
| Nom de gamme                              | Universel                        |

### Complémentaire

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Raccordement électrique        | Connecteur femelle coudé Ø 8 mm, 3 broches |
| Fixation de la borne           | Clipser                                    |
| LED d'état                     | Sans                                       |
| Longueur de câble              | 5 m  |
| Diamètre extérieur du câble    | 5,2 mm                                     |
| Composition du câble           | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>                   |
| Matière de l'isolant du fil    | PUR  |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 60 V AC<br>75 V DC                         |
| [In] courant nominal           | 4 A  |
| Résistance de contact          | 5000 µΩ                                    |
| Résistance d'isolement minimum | 1 GΩ                                       |
| Poids                          | 0,11 kg                                    |

### Environnement

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Degré d'étanchéité IP         | IP67                                       |
| Certifications du produit     | CULus                                      |
| Température de fonctionnement | -40...80 °C statique<br>-5...80 °C flexion |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Température ambiante pour le stockage | -40...80 °C |
|---------------------------------------|-------------|

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 126 g    |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,3 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 17,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 17,6 cm  |
| Type d'emballage 2             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20       |
| Poids de l'emballage 2         | 2,776 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |

## Offre de la durabilité

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>   |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>   |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|