



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaire

Raccordement électrique	Straight male connector M12, 4 pins
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
LED d'état	Sans
Longueur de câble	0,5 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm ²
Matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC 300 V DC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67 IP65 IP69K
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique

-5...80 °C flexion

Température ambiante pour le stockage

-40...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg) 0,032 kg

Hauteur de l'emballage 1 0,200 dm

Largeur de l'emballage 1 1,300 dm

Longueur de l'emballage 1 1,200 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 months