



### Principal

Désignation d'accessoire / élément séparé	Câble pour signal d'impulsion/d'instruction
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre entraînement à pas SD326 et générateur d'impulsions externe
Compatibilité de gamme	Lexium SD3
Type de câble	Câble blindé
Longueur de câble	1,5 m

### Complémentaire

Accessoires associés	SD326
[Uc] tension circuit de commande	5 V
Raccordement électrique	1 connecteur Molex à 24 pôles (SD326) Embout de câble ouvert (générateur d'impulsions externe)

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	152 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	20,9 cm
Longueur de l'emballage 1	17,7 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	27,4 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------