



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaire

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M8, 3 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
LED d'état	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	4,6 mm
Composition du câble	3 x 0.25 mm ²
Matière de l'isolant du fil	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V AC 75 V DC
[In] courant nominal	3 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids	0,153 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP65 IP67
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-25...80 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,158 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,200 dm
Largeur de l'emballage 1	1,650 dm
Longueur de l'emballage 1	2,000 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------