



Principal

Fonction produit	Section
------------------	---------

Complémentaire

Mode de fixation	Kit enfichable
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC 50/60 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Description du jeu de barre	Ground
Type de fusible	H
Codification du pouvoir de coupure	L
Type de sectionneur	Disjoncteur associé: 125 A 125 kAà 240 V Disjoncteur associé: 125 A 100 kAà 480 V Disjoncteur associé: 125 A 50 kAà 600 V
Niveau ou classe	Class 5600
Configuration du câblage	Type 3 fils avec neutre

Environnement

Certifications du produit	UL CSA
---------------------------	-----------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	14,515 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit