

# Fiche produit

## Caractéristique

# VW3S8202R30

IMPULSION/SENS, 24V, CABLE, MOLEX  
A 24 POLES, AUTRE EXTREMITE = NUE ,  
3,0 M



### Principales

|  |   |
|--|---|
| désignation d'accessoire / pièce séparée   | Câble pour signal d'impulsion/d'instruction                       |
| type d'accessoire / pièce séparée          | Câble de raccordement   |
| catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de raccordement                                       |
| destination d'accessoire/ pièce séparée    | Entre entraînement à pas SD326 et générateur d'impulsions externe |
| compatibilité de gamme                     | Lexium SD3  |
| type de câble                              | Câble blindé  |
| longueur de câble                          | 3 m   |

### Complémentaires

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| compatibilité du produit         | SD326   |
| [Uc] tension circuit de commande | 24 V  |
| raccordement électrique          | 1 connecteur Molex à 24 pôles pour SD326<br>Embout de câble ouvert pour générateur d'impulsions externe |

### Durabilité de l'offre

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium   |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Se conformer - depuis 0932 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil                       |
| Profil environnemental du produit     | Disponible  |
| Instructions de fin de vie du produit | Disponible  |