



Principal

Fonction produit	Pièces détachées contrôleurs
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de contrôle
Application spécifique du produit	Application pour levages légers
Accessoires associés	XKB
Type d'accessoire / élément séparé	Potentiomètre
Conditions d'utilisation	Pour les applications nécessitant une zone neutre étendue
Valeur ohmique	4700 Ohm
Dimension	15 mm

Complémentaire

Normes	UTE 93-265
Caractéristique du potentiomètre	Conditions CMS Rotatif continu
Cone d'éclairement	360 °
Durée de vie mécanique	3000000 cycle
Point milieu	Câblé jusqu'à la borne
Plage morte autour du point milieu (zone neutre)	40 °
Puissance dissipée en W	3 W 85 °C
Bornes de raccordement	Câbles volants d'étiquettes standard soudées
Poids	0,055 kg

Environnement

Mode d'installation	Par le corps
---------------------	--------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	63 g

Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,8 cm
Longueur de l'emballage 1	6,3 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------