



### Principal

Gamme de produits	Phaseo
Fonction produit	Module batterie
Tension d'entrée	24 V c.c.
Tension de sortie	24 V DC
Courant maximum des sorties	75 A
Capacité de batterie	12 Ah
Temps de maintien	< 20 h à 0,6 A, 20 °C > 5 min à 31,3 A, 20 °C

### Complémentaire

Limites de la tension d'entrée	21...29 V
Temps de charge	72 H
Courant de charge	1,2 A
Type de protection en sortie	Contre la surcharge et les courts-circuits, protection technologique: 2 x 30 A fusibles pour le secteur automobile
Mode de raccordement	pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 4 x 0,5 à 4 x 10 mm <sup>2</sup> AWG 20 à AWG 8 pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement: 4 x 0,5 à 4 x 10 mm <sup>2</sup> AWG 20 à AWG 8
Taux de déchargement spontané	15 %, 6 mois 9 %, 3 mois 3 %, 1 mois
Mode de fixation	Par 2 vis (diamètre: 5 mm sur panneau horizontal, position de fonctionnement: horizontale) Avec 4 vis (diamètre: 5 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: verticale)
Couplage de sortie	Parallèle
Altitude de fonctionnement	2000 m
Durée de vie en heures	11000 H à 40 °C 15000 H à 35 °C 22000 H à 30 °C 31000 H à 25 °C 44000 H à 20 °C 5000 H à 50 °C 7300 H à 45 °C
Marquage	CE

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids	12 kg
-------	-------

## Environnement

Certifications du produit	UL EAC
Température de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...50 °C
Degré de protection IP	IP10 conformément à EN/IEC 60529
Catégorie de surtension	Class 3 conformément à VDE 0106-1
Tenue aux vibrations	2 gn (f= 11,9...150 Hz) conformément à EN/IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3...11,9 Hz) conformément à EN/IEC 61131-2

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	10,736 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,8 cm
Largeur de l'emballage 1	32,8 cm
Longueur de l'emballage 1	20,2 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	10,455 kg
Hauteur de l'emballage 2	19 cm
Largeur de l'emballage 2	20 cm
Longueur de l'emballage 2	23 cm
Type d'emballage 3	S06
Nb produits dans l'emballage 3	10
Poids de l'emballage 3	117,55 kg
Hauteur de l'emballage 3	73,5 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------