



### Principal

Gamme de produits	Solution d'E/S distribuées Modicon
Fonction produit	Kit d'entrée numérique standard
Composition du kit	STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier Module STBDDI3420 STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes Base STBXBA1000
Nombre d'entrées logiques	4
Tension entrées TOR	24 V
Type de tension d'entrée numérique	DC

### Complémentaire

Limites de la tension d'entrée	11...30 V à phase 1 -3...5 V à phase 0
Acceptable Input Voltage	30 V
Tension absolue maximale	56 V 1.3 ms
Courant d'entrée numérique	8 mA
État actuel 0 garanti	<= 1,2 mA
État actuel 1 garanti	>= 2,5 mA
Type d'entrée TOR	Positif ou négatif
Temps de réponse	0,925 ms de hors circuit à en circuit 0,5 ms 1,35 ms de en circuit à hors circuit 0,5 ms
Type de protection	Protection électrique fusible intégré sur PDM à action retardée 10 A Protection d'entrée limité par la résistance Protection contre l'inversion de polarité
Isolement entre canaux et bus logique	1500 V pendant 1 minute
Remplacement à froid	Oui
Hot swapping	Oui pour NIM standard
Filtrage en entrée	1 ms 2 ms 4 ms 8 ms

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

	0,5 ms 16 ms +/- 0,25 ms
Courant fourni par le capteur	100 mA par canal
Accessoires associés	Embase E/S STBXBA1000 Module d'alimentation STBPDT3100/3105
[Us] tension d'alimentation	24 V DC
Alimentation	Module distribution de puissance
Consommation électrique	45 mA at 5 V DC for logic bus
Marquage	CE
Catégorie de surtension	II
LED d'état	État du module (RDY): 1 LED (vert) État canal (IN1 à IN4): 1 DEL par canal (vert) Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
Profondeur	65,1 mm
Hauteur	18,4 mm
Largeur	125 mm
Poids	0,111 kg

## Environnement

Normes	EN/IEC 61131-2 type 1+
Certifications du produit	CSA FM class 1, division 2 UL
Degré de pollution	2 conforming to IEC 60664-1
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 conforming to EN 61131-2 class 1
Température de fonctionnement	-25...70 °C (sans)
Température de fonctionnement	32...140 °F sans
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C sans
Température ambiante pour le stockage	-40...185 °F sans
Humidité relative	95 % at 60 °C without condensation
Tenue aux vibrations	3 gn at 58...150 Hz on 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail 5 gn at 58...150 Hz on 35 x 15 mm symmetrical DIN rail +/-0.35 mm at 10...58 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn for 11 ms conforming to IEC 88 reference 2-27

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,131 kg
Hauteur de l'emballage 1	25,000 mm
Largeur de l'emballage 1	80,000 mm
Longueur de l'emballage 1	130,000 mm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

---

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

### Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---